



Карта заказа СВА-2000

Проект	
Предприятие	
Должность	
Ф.И.О.	
Телефон/факс	
e-mail	
Ориентировочное время закупки	_____ кв. 20__ г.

код	Наименование	Кол-во
Анализатор высоковольтных выключателей и микроомметр СВА-2000		
10 266	СВА-2000 (2 разрыва на фазу – 4 вспомогательных входа). Комплект поставки: 1. СВА-2000; 2. микроомметр* (модуль измерения сопротивления в статическом и динамическом режиме постоянным током до 200А) с набором кабелей длиной 10 м; 3. набор кабелей для проведения испытаний (в мягкой сумке).	
33266	СВА-2000 (4 разрыва на фазу – 8 вспомогательных входов). Комплект поставки: 1. СВА-2000; 2. микроомметр* (модуль измерения сопротивления в статическом и динамическом режиме постоянным током до 200А) с набором кабелей длиной 10 м; 3. набор кабелей для проведения испытаний (в мягкой сумке).	
30266	СВА-2000 (6 разрывов на фазу – 12 вспомогательных входов). Комплект поставки: 1. СВА-2000; 2. микроомметр* (модуль измерения сопротивления в статическом/динамическом режиме постоянным током до 200А) с набором кабелей длиной 10 м; 3. набор кабелей для проведения испытаний (в мягкой сумке).	
Дополнительные принадлежности для СВА-2000		
11266	Встроенный модуль управления двумя дополнительными электромагнитами отключения*.	
13266	Встроенный дополнительный комплект для 2 разрывов на фазу.	
40266	Встроенный дополнительный комплект для 4 разрывов на фазу.	
12266	Встроенный модуль проверки минимального напряжения срабатывания*; **.	
23266	Встроенное термографическое печатающее устройство [*] ; **.	
24266	Внешнее термографическое печатающее устройство 4,5 дюйма.	
18166	Высокопрочный транспортировочный кейс для СВА-2000.	
28266	Прочная транспортировочная сумка для СВА-2000.	
11166	TLH-150 Датчик линейного перемещения 150 мм.	
12166	TLH-225 Датчик линейного перемещения 225 мм.	
36166	TLH-300 Датчик линейного перемещения 300 мм.	
13166	TLH -500 Датчик линейного перемещения 500 мм.	
14166	Датчик углового перемещения: IP-6501 - угол вращения 355°.	
26166	LWG-150 Датчик линейного перемещения 150 мм.	
27166	LWG-225 Датчик линейного перемещения 225 мм.	
28166	LWG-500 Датчик линейного перемещения 500 мм.	
29166	Токоизмерительные клещи (на эффекте Холла), 80А.	
16266	Набор для монтажа датчиков.	
44166	Гибкая соединительная муфта для монтажа на выключатель датчика углового перемещения (код 14166).	
Опции со значком * должны уточняться при заказе Опции со значком ** исключают друг друга - код 23266 «Встроенное термографическое печатающее устройство» нельзя заказывать совместно с кодом 12266 «Встроенный модуль проверки минимального напряжения срабатывания»		

Дополнительные принадлежности для СВА-2000

22166	BSG-1000. Модуль проверки при двустороннем заземлении полюсов — 1 разрыв на фазу. Комплект поставки: 1. основной модуль; 2. три измерительных головных модуля для удаленного подключения; 3. набор кабелей для проведения испытаний.	
21166	BSG-1000. Модуль проверки при двустороннем заземлении полюсов — 2 разрыва на фазу. Комплект поставки: 1. основной модуль; 2. три измерительных головных модуля для удаленного подключения; 3. набор кабелей для проведения испытаний.	
17166	Высокопрочный транспортировочный кейс для BSG-1000	
21266	BSG-2000. Модуль проверки при двустороннем заземлении полюсов — 4 разрыва на фазу. Комплект поставки: 1. основной модуль; 2. шесть измерительных головных модулей для удаленного подключения; 3. набор кабелей для проведения испытаний.	
22266	BSG-2000. Модуль проверки при двустороннем заземлении полюсов — 6 разрывов на фазу. Комплект поставки: 1. основной модуль; 2. девять измерительных головных модулей для удаленного подключения; 3. набор кабелей для проведения испытаний.	
17166	Транспортировочный кейс для BSG-2000.	

Примечание: универсальное программное обеспечение TDMS поставляется бесплатно в комплекте с прибором.